

Интернет-магазин
фильтров для воды
FILTRYVODY.COM.UA

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Бытовые фильтры для воды	4
Проточные фильтры для воды.....	4
Проточные фильтры Filter1	4
Проточные фильтры Crystal.....	5
Бытовые системы обратного осмоса	6
Системы обратного осмоса Filter 1.....	7
Системы обратного осмоса Crystal	8
Системы обратного осмоса Aquafilter	9
Системы ультрафильтрации Aquafilter	10
Системы обратного осмоса Ecosoft	11
Комплектующие к бытовым фильтрам	12
Краны	12
Сместители со встроенным краном	12
Контроль качества воды.....	12
Мембраны к бытовым фильтрам.....	13
Другие комплектующие к бытовым системам	13
Сменные элементы к бытовым фильтрам.....	14
Сменные элементы Filter 1к бытовым фильтрам	14
Сменные элементы Crystal к бытовым фильтрам	16
Сменные элементы Aquafilter к бытовым фильтрам	17
Фильтры от накипи	18
Бесфосфатные и магнитные фильтры от накипи Ecosoft	18
Фильтры от накипи Crystal.....	18
Фильтры механической очистки	19
Картриджные фильтры механической очистки	19
Картриджные фильтры механической очистки Ecosoft	19
Картриджные фильтры механической очистки Filter 1.....	20
Фильтры механической очистки Crystal	20
Фильтры механической очистки Aquafilter	21
Картриджи механической очистки.....	23
Картриджи механической очистки Filter 1.....	23
Картриджи механической очистки Crystal	23
Картриджи механической очистки Aquafilter.....	24
Комплектующие материалы для фильтров механической очистки	25
Дисковые фильтры механической очистки	26
Дисковые фильтры Jimten	26



Дисковые фильтры Arkal	26
Самопромывные механические фильтры	27
Самопромывные механические фильтры «Ecosoft».....	27
Самопромывные механические фильтры «Honeywell».....	28
Регуляторы давления Honeywell	29
Ультрафиолетовые обеззараживатели	30
Ультрафиолетовые лампы Ecosoft	30
Ультрафиолетовые лампы Viqua.....	31
Установки водоподготовки ECOWATER.....	32
Системы умягчения воды FU.....	33
Системы комплексной очистки воды FK.....	34
Многоцелевые системы фильтрации воды	35
Системы фильтрации воды FP	35
Системы фильтрации воды FPA.....	36
Системы фильтрации воды FPC.....	37
Системы фильтрации воды FPB.....	38
Универсальные системы очистки воды	39
Системы комплексной очистки FK TWIN	39
Системы умягчения воды FU TWIN.....	39
Коммерческие и промышленные системы обратного осмоса.....	40
Система обратного осмоса MO MINI.....	40
Промышленная система обратного осмоса	41
Обратноосмотические мембраны для промышленных и коммерческих обратных осмосов	42



Бытовые фильтры для воды

Бытовые фильтры предназначены для очистки воды в бытовых условиях с последующим использованием очищенной воды для питья, приготовления еды, кормления детей т.д.

Бытовые фильтры очищают воду от механических примесей, хлора и хлорорганических соединений, улучшают цвет, запах и вкус воды.

Проточные фильтры для воды

Проточные фильтры предназначены для моментальной очистки питьевой воды, без дополнительных накопительных баков.

Виды проточных фильтров:

- настольные от 200 грн.
- двухколбовые от 330 грн.
- трехколбовые (тройные) от 470 грн.

Технические характеристики проточных фильтров




Производительность:	2-4 л/мин
Степень очистки:	До 93%
Рабочее давление:	max 6 атм.
Температура воды:	До 30 °С
Температура окружающего воздуха:	До 40 °С

Проточные фильтры Filter1

Производитель: Ecosoft (Украина)

Стоимость: от 200 грн.

Гарантийный срок: 12 мес.



Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
FHV-100	Настольный фильтр	Удаляет механические примеси, хлор и его возможные соединения	Корпус фильтра с краном для чистой воды; Картридж	
FHV-200	Двойная система очистки воды	2 ступени очистки: - механическая очистка; - сорбционная очистка. Удаление механических загрязнений, хлора и хлорорганических соединений	Корпус фильтра; Отдельный кран для очищенной воды; Фитинги Organic; Картридж: - полипропилен; - активированный уголь	
FHV-300	Тройная система очистки воды	3 ступени очистки: - механическая очистка; - сорбционная очистка Удаляет механические примеси, хлор и его соединения. Для жесткой водопроводной воды.	Корпус фильтра; Отдельный кран для очищенной воды; Фитинги Organic; Картридж: - полипропилен; - активированный уголь - брикетированный уголь	

Проточные фильтры Crystal

Производитель: Crystal (Китай)

Стоимость: от 500 грн.

Гарантийный срок: 24 мес.

Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
UWF-XG2	Двухступенчатая система фильтрации	2 ступени очистки: - механическая очистка; - угольная очистка.	Корпус фильтра Кран для чистой воды; Картридж: - полипропилен; - активированный уголь	
UWF-XG3	Трехступенчатая система фильтрации	3 ступени очистки: - механическая очистка; - угольная очистка; - сорбционная доочистка	Корпус фильтра; Кран для чистой воды Картридж: - полипропилен; - активированный уголь - брикетированный уголь	

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Бытовые системы обратного осмоса

Бытовые системы обратного осмоса предназначены для качественной очистки питьевой воды. Система обратного осмоса обеспечивает очистку воды от механических примесей (ржавчина, ил и т.д.), хлора и всех возможных хлорорганических соединений, а также придает воде приятный запах, цвет и вкус.

Ступени фильтрации системы обратного осмоса:

- 1-я ступень** **Механическая очистка.** Предварительная очистка воды от крупных механических загрязнений,
- 2-я ступень** **Сорбционная очистка.** Очистка воды от хлора и хлорорганических соединений. В качестве фильтрующего элемента используется картридж с активированным углем.
- 3-я ступень** **Тонкая механическая очистка.** Очистка от мелких механических частиц. Для очистки используется полипропиленовый картридж 1 мкм.
Доочистка воды от хлора и его соединений при помощи **брикетированного активированного угля.** Избавит воду от бактерий и других микроорганизмов.
- 4-я ступень** **Обратноосмотическая мембрана.** Мембрана имеет микropopы размером 0,0001 мкм, которые пропускают только молекулы воды. Очистка воды от всех возможных загрязнений на 99%: растворенное железо, ил, соли жесткости, ржавчина, марганец и т.д.
- 5-я ступень** **Постфильтр.** При использовании постфильтра из кокосового угля вода приобретает приятный запах и вкус.
- 6-я ступень** **Минерализация.** Дополнительная ступень обратного осмоса - минерализатор, который содержит в себе смесь пищевых солей. Вода насыщается полезными минералами.
- 7-я ступень** **Структуризатор.** Биокерамический картридж, который возобновляет симметричность молекул воды и повышает уровень ее усвояемости.
- Дополнительные элементы** **Помпа** – повышает давление при его перепаде или при недостаточном давлении для нормального функционирования системы обратного осмоса.

Технические характеристики системы обратного осмоса

Производительность:	190 л/сутки
Степень очистки:	99%
Рабочее давление:	3-6 атм.
Температура воды:	До 30 °С
Температура окружающего воздуха:	До 40 °С

Требования к входящей воде:

рН	6,5 – 8,5	Хлор (свободный)	< 0,1 мг/л
Минерализация	< 1500 мг/л	Железо	< 0,3 мг/л
Жесткость	< 10 мг-экв/л	Марганец	< 0,1 мг/л
Хлориды, сульфаты	< 0,1 мг/л	Окисляемость	< 5 мгО ₂ /л
Мутность	< 0,1 мг/л		

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97






Системы обратного осмоса Filter 1

Производитель: Ecosoft (Украина)

Стоимость: от 1300 грн.

Гарантийный срок: 12 мес.





Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
KRO550F1	Система обратного осмоса Filter1 MO 5-50	5-ти ступенчатая система обратного осмоса.	<ul style="list-style-type: none">- корпус фильтра- комплект картриджей предварительной очистки- мембранный элемент DOW Filmtec (USA)- постфильтр из кокосового угля- накопительный бак 9л- кран для чистой воды- комплектующие для монтажа	
KRO650F1M	Система обратного осмоса Filter1 MO 6-50M	6-ти ступенчатая система обратного осмоса с минерализатором	<ul style="list-style-type: none">- корпус фильтра- комплект картриджей предварительной очистки- мембранный элемент DOW Filmtec (USA)- постфильтр из кокосового угля- минерализатор- накопительный бак 9л- кран для чистой воды- комплектующие для монтажа	
KRO550F1P	Система обратного осмоса Filter1 MO 5-50P	5-ти ступенчатая система обратного осмоса с помпой повышающего давления.	<ul style="list-style-type: none">- корпус фильтра- комплект картриджей предварительной очистки- мембранный элемент DOW Filmtec (USA)- постфильтр из кокосового угля- накопительный бак 9л- кран для чистой воды- помпа- комплектующие для монтажа	

Системы обратного осмоса Crystal

Производитель: Crystal (Китай)

Стоимость: от 1700 грн.

Гарантийный срок: 24 мес.

Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
CFRO-550	Система обратного осмоса Crystal CFRO-550	5-ти ступенчатая система обратного осмоса.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент TFC-50G - постфильтр из кокосового угля - накопительный бак 12л - кран для чистой воды - комплектующие для монтажа 	
CFRO-550M	Система обратного осмоса Crystal CFRO-550M	6-ти ступенчатая система обратного осмоса с минерализатором	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент TFC-50G - постфильтр из кокосового угля - минерализатор - накопительный бак 12л - кран для чистой воды - комплектующие для монтажа 	
CFRO-550P	Система обратного осмоса Crystal CFRO-550P	5-ти ступенчатая система обратного осмоса с помпой повышающего давления.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент TFC-50G - постфильтр из кокосового угля - накопительный бак 12л - кран для чистой воды - помпа - комплектующие для монтажа 	
CFRO-650MP	Система обратного осмоса Crystal CFRO-650MP	6-ти ступенчатая система обратного осмоса с помпой и минерализатором. Удаление 99% всех загрязнений.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент TFC-50G - постфильтр из кокосового угля - минерализатор - накопительный бак 12л - кран для чистой воды - помпа - комплектующие для монтажа 	

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97







Системы обратного осмоса Aquafilter

Производитель: Aquafilter (Польша)


Стоимость: от 2500 грн.

Гарантийный срок: 12 мес.

Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
FR05JC	Система обратного осмоса Aquafilter FR05JC	5-ти ступенчатая система обратного осмоса. Степень очистки воды 0,001 мкр.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 75G - угольный постфильтр - накопительный бак 15 л - краник для воды Hi-tech - комплектующие для монтажа 	
FR05MJC	Система обратного осмоса Aquafilter FR05MJC	6-ти ступенчатая система обратного осмоса с минерализатором. Степень очистки воды 0,001 мкр.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 75G - угольный постфильтр - минерализатор - накопительный бак 15 л - краник для воды Hi-tech - комплектующие для монтажа 	
FR05MAJC	Система обратного осмоса Aquafilter FR05MAJC	7-и ступенчатая система обратного осмоса с минерализатором и керамическим картриджем.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 75G - угольный постфильтр - минерализатор - керамический картридж - накопительный бак 15 л - краник для воды Hi-tech - комплектующие для монтажа 	
FR05PJC	Система обратного осмоса Aquafilter FR05PJC	5-ти ступенчатая система обратного осмоса с помпой. Степень очистки воды 0,001 мкр.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 75G - угольный постфильтр - помпа - накопительный бак 15 л - краник для воды Hi-tech - комплектующие для монтажа 	

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97




FR05 MPAJC	Система обратного осмоса Aquafilter FR05MPAJC	7-и ступенчатая система обратного осмоса с помпой и биокерамическим картриджем. Степень очистки воды 0,001 мкр.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 75G - угольный постфильтр - минерализатор - керамический картридж - помпа - накопительный бак 15 л - краник для воды Hi-tech - комплектующие для монтажа 	
RO-400G	Система обратного осмоса RO-400G	5-ти ступенчатая система очистки воды. Производительность - 63 л/час (1500л/день)	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) – 4 шт., 100 G - угольный постфильтр - помпа повышающая давление – 2шт. - угольный постфильтр - накопительный бак 42 л - краник для чистой воды - комплектующие для монтажа 	

Системы ультрафильтрации Aquafilter

Производитель: Aquafilter (Польша)

Стоимость: от 1000 грн.

Гарантийный срок: 12 мес.

Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
FP1-HJ-K1	Система ультрафильтрации Aquafilter	4-х ступенчатая система фильтрации. Степень фильтрации 0,02 мкр.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - ультрафильтрационная капиллярная мембрана - краник для воды Hi-tech - комплектующие для монтажа 	

Системы обратного осмоса Ecosoft

Производитель: Ecosoft (Украина)

Стоимость: от 2300 грн.

Гарантийный срок: 12 мес.

Артикул	Наименование	Описание	Комплектация	
KRO550 Eco	Система обратного осмоса Ecosoft 550	5-ти ступенчатая система обратного осмоса.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 50G - угольный постфильтр - накопительный бак 9л - шаровый кран для чистой воды - комплектующие для монтажа 	
KRO650 EcoM	Система обратного осмоса Ecosoft 550M	6-ти ступенчатая система обратного осмоса с минерализатором	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 50G - угольный постфильтр - минерализатор - накопительный бак 9л - шаровый кран для чистой воды - комплектующие для монтажа 	
KRO550 EcoP	Система обратного осмоса Ecosoft 550P	5-ти ступенчатая система обратного осмоса с помпой.	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - комплект картриджей предварительной очистки - мембранный элемент DOW Filmtec (USA) 50G - угольный постфильтр - помпа - накопительный бак 9л - шаровый кран для чистой воды - комплектующие для монтажа 	

Комплектующие к бытовым фильтрам

Краны

Описание: краны для очищенной воды к бытовым фильтрам

Стоимость: от 175 грн.

Артикул	Наименование	Описание	
WDF018A2	Кран шаровый	Цвет: хром	
WDF018A2BB	Кран шаровый	Цвет: бронза, медь, матовый	
WDF1002	Кран шаровый	Цвет: хром	
WDF103	Кран с пластиковой клавишей	Цвет: хром	
WDF104	Кран «Капля» для чистой воды	Цвет: хром	
WDF02Twin	Двойной кран для очищенной воды	Цвет: хром	

Смесители со встроенным краном

WDF090	Смеситель со встроенным краном	Цвет: хром	
WDF090	Смеситель со встроенным краном	Цвет: хром	

Контроль качества воды

Описание: портативные приборы для измерения качества воды

Производитель: Ecosoft



Стоимость: от 250 грн.

Артикул	Наименование	Описание	
TDSNEW	Портативный TDS-метр	Портативный прибор контроля качества воды для измерения ее содержания	
FMONITOR	Цветовой индикатор ресурса	Цветовое кольцо под краном очищенной воды со светодиодным сигналом, сигнализирующим о замене картриджей.	
TDSNA	Проточный TDS-метр	Встроенный прибор контроля качества воды для измерения ее содержания.	
FMASTER38	Индикатор ресурса Flowmaster	Осуществляет контроль скорости потока воды. Отображает данные о работе 6-ти картриджей.	

Мембраны к бытовым фильтрам

Описание: обратноосмотическая мембрана, степень очистки 0,0001 мкм.

Стоимость: от 400 грн.

Артикул	Наименование	Производительность	Производитель	
M590	Обратноосмотическая мембрана	50 галлон	DOW Filmtec USA	
M591	Обратноосмотическая мембрана	75 галлон	DOW Filmtec USA	
M592	Обратноосмотическая мембрана	100 галлон	DOW Filmtec USA	
TLCHF-2T	Капиллярная мембрана	120л/час	Польша	

Другие комплектующие к бытовым системам

Артикул	Наименование	Описание	
Pro	Накопительный бак	Объем: 8, 12, 15, 42, 76 л Цвет: белый/синий Материал: пластик/металл Размеры: 345x345мм-710x400мм	
FR	Ограничитель потока	Скорость:300-1500 сс/мин Диаметр подклчения: ¼" Тип присоединения: Jako, JG	
A4	Фитинг, переходник, тройник	Диаметр подключения: ¼", 1/2" Цвет: белый, серый	
BV	Кран для накопительного бака	Диаметр подключения: ¼" Тип соединения: Jako, JG	
S-3000	Авторегулятор	Размер соединения: ¼" Тип соединения: Jako, JG	
КТРЕ	Полиэтиленовый шланг	Диаметр подклчения: ¼", ¾" Длина бухты: 150-300 мп. Цвет: белый, синий, красный	

Сменные элементы к бытовым фильтрам

Сменные элементы к бытовым фильтрам:

- картриджи предварительной очистки (удаление железа, механических примесей, хлора, умягчение и т.д.)
- постфильтр (угольный картридж для коррекции вкуса и запаха воды)
- минерализатор (обогащение воды утраченными минералами)



Размер сменных картриджей: 2,5x10"

Сменные элементы Filter 1к бытовым фильтрам

Производитель: Ecosoft (Украина)

Стоимость: от 12 грн.

Артикул	Наименование	Описание	
CPV3F1	Комплект картриджей Filter 1	Предназначен для предварительной очистки воды, защиты и эффективной работы мембранного элемента и системы обратного осмоса в целом. Состав: КПВ5, КУДХ, КПВ1.	
CHV3F1	Комплект картриджей хлор Filter 1	Предназначен для удаления механических примесей, хлора и всех его соединений. Состав: КПВ5, КУДХ, Брикетированный уголь	
CMV3F1	Комплект картриджей жесткость Filter 1	Предназначен для умягчения воды, удаления механических примесей, хлора и всех его соединений. Состав: КПВ, КУС, Брикетированный уголь	
KPC2510F1	Картридж комплексной очистки Filter1	Предназначен для умягчения воды, снижения и удаления хлора и хлорорганических соединений Материал: ионообменная смола и активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов.	
KUDH2510F1	Картридж Filter1 КУДХ 2,5*10"	Предназначен для удаления хлора и хлорорганических соединений. Материал: активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов.	
CB251010F1	Картридж Filter1 СВС 2,5*10"	Предназначен для удаления механических примесей, хлора и хлорорганических соединений. Материал: брикетированного угля (карбонблок) Рейтинг фильтрации: 10 мкм.	
KUS2510F1	Картридж Filter1 КУС 2,5*10"	Картридж с катионообменной смолой (Na+). Предназначен для умягчения воды и удаления механических примесей.	
KSet100	Картридж Filter1 КПВ-С 2,5*10	Материал: нейлоновая сетка. Предназначен для механической фильтрации. Рейтинг фильтрации: 100 мкм	

KPV1F1 (5F1, 10F1)	Картридж Filter1 КПВ 2,5*10"	Картридж предназначен для очистки горячей воды от механических примесей. Рейтинг фильтрации: 5 мкм. Материал: полипропиленовое волокно.	 
KPV5nitF1 (10nitF1, 20nitF1)	Картридж Filter1 КПН 2,5*10"	Картридж предназначен для очистки холодной воды от механических примесей. Рейтинг фильтрации: 5 (10, 20) мкм. Материал: полипропиленовая нить.	
KPostMEco	Реминерализатор Filter1	Предназначен для реминерализации воды после системы обратного осмоса	
KPostCEco	Постфильтр Filter1	Картридж из высококачественного активированного кокосового угля. Предназначен для коррекции вкуса и запаха очищенной воды	
MINERALRO	Реминерализатор Filter1	Предназначен для реминерализации воды после системы обратного осмоса	
AIC10EZ	Постфильтр Filter1	Картридж из высококачественного активированного кокосового угля. Предназначен для коррекции вкуса и запаха очищенной воды.	

Сменные элементы Crystal к бытовым фильтрам

Производитель: Crystal (Китай)








Стоимость: от 12 грн.

Артикул	Наименование	Описание	
CR-10-01 (05, 20)	Картридж механической очистки Crystal	Материал: полипропиленовое волокно Рейтинг фильтрации: 1, 5, 20 мкм. Предназначение: удаляет механические примеси и загрязнения	
CRW-10-01 (05, 10, 20)	Картридж механической очистки Crystal	Материал: полипропиленовая нить Рейтинг фильтрации: 1, 5, 20 мкм. Предназначение: удаляет механические примеси и загрязнения	
GAC-10	Картридж с гранулированным углем	Материал: активированный уголь Предназначение: удаляет хлор и хлорорганические соединения	
CTO-10	Картридж со спечённым активированным углем	Материал: спеченный активированный уголь Предназначение: тонкая фильтрация, удаляет хлор и его соединения	
LCRCE-10	Нейлоновый картридж	Материал: нейлон многоцветного использования Рейтинг фильтрации: 50 мкм Предназначение: механическая очистка от ржавчины, ила, песка и т.д.	
CR-AICRO	Постильтр Crystal	Материал: активированный уголь из скорлупы кокосового ореха Предназначение: корректировка вкуса и запаха воды	
CR-AIMRO	Минерализатор Crystal	Материал: минеральная соль Предназначение: обогащает воду химическими элементами необходимыми для организма человека.	
Для горячей воды			
CRWHOT-10-05	Картридж для горячей воды	Материал: полипропиленовое волокно Рейтинг фильтрации: 5 мкм Предназначение: удаление механических загрязнений (ил, ржавчина, песок и др.)	

Сменные элементы Aquafilter к бытовым фильтрам

Производитель: Aquafilter (Польша)

Стоимость: от 24 грн.

Артикул	Наименование	Описание	
FCPS1 (5,10,20,50)	Картридж механической очистки Aquafilter	Материал: полипропиленовое волокно Рейтинг фильтрации: 1,5,10,20,50 мкм Предназначение: удаление механических примесей (ржавчина, ил, песок и т.д.)	
FCCA	Угольный картридж Aquafilter	Материал: активированный уголь из скорлупы кокосового ореха Предназначение: удаление хлора и хлорорганических элементов	
FCCBL	Угольный картридж Aquafilter	Материал: спечённый активированный уголь Предназначение: тонкая механическая очистка, очистка мелких частиц хлора и его соединений	
FCCBKDF	Угольный картридж с KDF	Материал: активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, засыпка KDF Предназначение: удаление хлора и хлорорганических соединений, а также вирусов и бактерий	
FCCFE	Картридж для удаления железа	Материал: ионообменные гранулы Предназначение: удаляет из воды растворенное железо	
FCCST	Умягчающий картридж	Материал: ионообменная смола Предназначение: удаляет из воды соли жесткости, предотвращает появления накипи	
FCCST2	Картридж умягчения и удаления железа	Материал: ионообменная смола, ионообменные гранулы Предназначение: умягчение воды, удаление железа, улучшает цвет и привкус воды	
AICRO	Постфильтр	Материал: активированный уголь из скорлупы кокосового ореха Предназначение: корректировка вкуса, цвета и запаха воды, удаляет вирусы и бактерии	
AIMRO	Минерализатор	Материал: растворенные минеральные соли Предназначение: обогащает воду микроэлементами и минералами, необходимыми для здоровья человека	
AIFIR1000	Керамический картридж	Материал: биокерамический гранулят Предназначение: ионизирует и структурирует молекулы воды, обогащает воду энергией для стимулирования кровообращения, положительно влияет на пищеварение и здоровье в целом	
ILC-400G	Постфильтр для системы 400 G	Материал: активированный уголь из скорлупы кокосового ореха Предназначение: корректировка вкуса, цвета и запаха воды, удаляет вирусы и бактерии	

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Фильтры от накипи

Фильтры от накипи предназначены для умягчения воды, а также ее очистки от солей магния, калия. Преимущества использования фильтров от накипи:

- > Защита котлов, бойлеров, стиральных машин и другой нагревательной техники от накипи
- > Продлевает эксплуатационный срок бытовой и отопительной техники
- > Снижает затраты на электроэнергию

Типы фильтров от накипи:

- **магнитные** – не используются дополнительные засыпки, период эксплуатации без замены – 1 год.
 - **полифосфатные/бесфосфатные** – использование фильтрующей засыпки (полифосфатная соль), период замены фильтрующей соли – 6 мес.

Бесфосфатные и магнитные фильтры от накипи Ecosoft


Производитель: Ecosoft

Гарантийный срок: 1 год

Макс. давления: 8 атм.

Стоимость: от 80 грн.

Фильтры от накипи Ecosoft

Артикул	Ресурс, л.	Размер подключения	Описание	
KEcozF100	20 000	3/4"	Бесфосфатный фильтр для защиты стиральных машин от накипи	
KEcozF200	20 000	1/2"	Бесфосфатный фильтр для защиты котлов, бойлеров, водонагревателей	
F1ECOMAG12	2500л/ч	1/2"	Магнитный фильтр Магнитная индукция: 20 000 Gauss	
KPolyph05			Полифосфатная соль – 0,5 кг.	

Фильтры от накипи Crystal


Производитель: Crystal

Гарантийный срок: 1 год

Макс. давления: 8 атм.

Стоимость: от 60 грн.

Стоимость фильтров от накипи Crystal

Артикул	Ресурс, л	Размер подключения	Описание	
POLIWASH	3600л/ч	3/4"	Умягчающий фильтр для защиты стиральных машин от накипи	
POLICOMPACT	3600л/ч	1/2"	Фильтр с кристаллами полифосфата для защиты котлов, бойлеров, водонагревателей	

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Фильтры механической очистки

Картриджные фильтры механической очистки

Картриджные фильтры механической очистки предназначены для очистки холодной воды от механических примесей (песок, ржавчина, ил и т.д.). Использование фильтров механической очистки продлевает срок эксплуатации сантехнической техники, бытовой техники, труб, а также основного водоочистного оборудования.

Рекомендовано использовать для очистки воды в коммерческой и домашней водоподготовке.

Картриджные фильтры механической очистки Ecosoft

Производитель: Ecosoft (Украина)

Рабочее давление: 2-8 бар


Рейтинг фильтрации: 5-50 мкм

Максимальная температура: 30°C

Вставка на резьбе: пластик

Стоимость: от 400 грн.

Механические фильтры Ecosoft

Артикул	Размер фильтра	Диаметр подключения	Комплектация	
КВВТ101	4,5"x10"	1"	- корпус фильтра - картридж полипропиленовый (4,5"x10") - кронштейн и крепеж - ключ	
КВВТ201	4,5"x20"	1"	- полипропиленовый корпус фильтра - картридж полипропиленовый (4,5"x20") - кронштейн и крепеж - ключ	
KFINBB10	4,5"x10"	1"	- корпус фильтра - картридж (4,5"x10") - кронштейн и крепеж - ключ	
KFINBB20	4,5"x20"	1"	- корпус фильтра - картридж полипропиленовый (4,5"x20") - кронштейн и крепеж - ключ	

Картриджные фильтры механической очистки Filter 1

Производитель: Ecosoft (Украина)

Производительность: до 1,5 м³/ час.

Рабочее давление: 2-6 атм.

Вставка на резьбе: латунь

Стоимость: от 150 грн.

Механические фильтры Filter 1

Артикул	Размер фильтра	Диаметр подключения	Комплектация
KFIN12 (для холодной воды)	2,5"x10"	1/2"	- корпус фильтра (прозрачный) - картридж полипропиленовый (2,5"x10") - ключ - кронштейн и крепеж
KFIN34 (для холодной воды)	2,5"x10"	3/4"	- корпус фильтра (прозрачный) - картридж полипропиленовый (2,5"x10") - ключ - кронштейн и крепеж
KFIN12HW (для горячей воды)	2,5"x10"	1/2"	- корпус фильтра (чёрный) - картридж полипропиленовый (2,5"x10") - ключ - кронштейн и крепеж



Фильтры механической очистки Crystal

Производитель: Crystal (Китай)

Рабочее давление: 2-6 бар.

Максимальная температура: 35°C

Рейтинг фильтрации: 5-50 мкм.

Стоимость: от 300 грн.

Вставка на резьбе: пластик

Механические фильтры Crystal

Артикул	Размер фильтра	Диаметр подключения	Комплектация
FH-10BB1	4,5"x10"	1"	- корпус фильтра (синий) - ключ - кронштейн и крепеж
FH-20BB1	4,5"x20"	1"	- корпус фильтра (синий) - ключ - кронштейн и крепеж



Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Фильтры механической очистки Aquafilter

Производитель: Aquafilter (Польша)


Рабочее давление: 2 – 6 атм.

Максимальная температура: 40°C


Стоимость: от 160 грн.

Вставка на резьбе: латунь

Механический фильтр Aquafilter

Артикул	Размер фильтра	Диаметр подключения	Комплектация	
FHPR12-B1-AQ	2,5"x10"	1/2"	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра прозрачный - 2 уплотнительных кольца - картридж полипропиленовый (2,5"x10") - ключ - кронштейн и крепеж 	
FHPR34-B1-AQ		3/4"		
FHPR1-B1-AQ		1"		

Механический фильтр Aquafilter (усиленный корпус)

Артикул	Размер фильтра	Диаметр подключения	Комплектация	
FHPR12-HP1	2,5"x10"	1/2"	<ul style="list-style-type: none"> - корпус фильтра - 2 уплотнительных кольца - картридж полипропиленовый (2,5"x10") - ключ - кронштейн и крепеж - воздушный клапан 	
FHPR34-HP1		3/4"		
FHPR1-HP1		1"		


Механический фильтр Aquafilter "Big Blue"

Рабочее давление: 2 - 10 атм.


Рабочая температура: 2- 45 °С

Стоимость: от 500 грн.


Фильтры механической очистки Aquafilter для холодной воды

Артикул	Размер фильтра	Диаметр подключения	Комплектация	
FH10B1-B-WB	4,5"x10"	1"	- манометр - ключ - кронштейн - корпус фильтра (усиленный)	
FH20B1-B-WB	4,5"x20"	1"	- усиленный корпус (синий) - манометр - клапан - кронштейн - ключ	
FHBC10B1	4,5"x10"	1"	- прозрачный корпус типа «Big Blue» 10" - клапан: латунь	
FHBC20B1	4,5"x20"	1"	- прозрачный корпус типа «Big Blue» 20" - клапан: латунь	
FHPR-L	4,5"x20"	3/4"	- натрубный корпус типа Slim (синий) - клапан: латунь	
FHPRC-L	4,5"x20"	3/4"	- натрубный корпус типа Slim (прозрачный) - клапан: латунь	

Фильтры механической очистки Aquafilter для горячей воды

FHNOT-1/ FHNOT20-1	4,5"x10"/ 4,5"x20"	3/4"	- натрубный корпус для горячей воды (оранжевый) - воздушный клапан	
-----------------------	-----------------------	------	---	--

Трехколбовый механический фильтр Aquafilter

F10SS34FS/ F20SS34FS	4,5"x10"/ 4,5"x20"	3/4"	- трехэлементный натрубный корпус из нержавеющей стали - кронштейн - ключ	
HHBB10B/ HHBB20B	4,5"x10"/ 4,5"x20"	1"	- тройная система корпусов типа «Big Blue» 10" (на металлической рамке) - манометр – 2 шт. - набор картриджей: механическая очистка, угольный, умягчающий - ключ	

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Картриджи механической очистки

Картриджи механической очистки эффективно очищают воду от крупных механических частиц, хлора и хлорных соединений, улучшают вкус и запах воды. Качество очистки воды зависит от фильтрующего материала.

Картриджи механической очистки Filter 1

Высококачественные картриджи производства США, а также собственного производства компании Ecosoft в Украине.

Стоимость: от 120 грн.

Картриджи механической очистки Filter 1

Артикул	Размер	Предназначение	
DG4510/ DG4520	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для очистки холодной воды от механических примесей. Материал: полипропиленовое волокно. Рейтинг фильтрации: 5, 25 мкм. Производство: США	
KPVBB20F1/ KPVBB10F1	4,5"х20" / 4,5"х10"	Для очистки холодной воды от механических примесей. Материал: полипропиленовое волокно. Рейтинг фильтрации: 5, 20 мкм. Производство: Украина	
KUDHBB10F1/ KUDHBB20F1	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для удаления хлора и хлорорганических соединений Производство: Украина	
KUSBB10F1/ KUSBB20F1	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для умягчения воды и удаления механических примесей Производство: Украина	
CENTBB10F1/ CENTBB20F1	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для удаления сероводорода, железа, хлора, пестицидов, нефтепродуктов и механических примесей. Производство: Украина	


Картриджи механической очистки

Crystal

Картриджи производства Crystal (Китай).

Стоимость: от 90 грн.

Картриджи механической очистки Crystal

Артикул	Размер	Предназначение	
CRWBB-10-5/ CRWBB-20-5	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для очистки воды от механических примесей. Фильтрующий материал: полипропиленовый шнур. Рейтинг фильтрации: 5 микрон.	
GAC BB10/ GAC BB20	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для удаления хлора Фильтрующий материал: гранулированный активированный уголь	
СТО BB10/ СТО BB20	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для удаления хлора и механических частиц Фильтрующий материал: уголь брикетированный из скорлупы кокосового ореха	
BBPPZ-10/ BBPPZ 20	4,5"х10" / 4,5"х20"	Для очистки от механических примесей Фильтрующий материал: гофрированный картридж Рейтинг фильтрации: 5, 20, 50 микрон	

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97




Картриджи механической очистки Aquafilter


Картриджи механической очистки Aquafilter – это качественная продукция производства Польша.

Стоимость: от 50 грн.

Картриджей механической очистки Aquafilter

Артикул	Размер	Предназначение	
FCPS	2,5" x 20"	Для очистки воды от механических примесей. Для фильтров типа Slim. Фильтрующий материал: вспененный полипропилен Рейтинг фильтрации: 1, 5, 20, 50 микрон.	
BBPPZ-10/ BBPPZ 20	4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для очистки от механических примесей Фильтрующий материал: гофрированный картридж Рейтинг фильтрации: 5, 20, 50 микрон	
FCCBL-Slim/ FCCBL10BB/ FCCBL20BB	2,5" x 20" / 4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для удаления хлора и механических примесей. Фильтрующий материал: спеченый активированный уголь	
FCCBHD-Slim/ FCCBHD10BB/ FCCBHD20BB	2,5" x 20" / 4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для удаления хлора и хлороорганических соединений, улучшает вкус и запах воды. Фильтрующий материал: уголь из скорлупы кокосового ореха.	
FCCBKDF-Slim/ FCCBKDF10BB/ FCCBKDF20BB	2,5" x 20" / 4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для удаления хлора, хлороорганических соединений и тяжелых металлов. Фильтрующий материал: активированный уголь из скорлупы кокосового ореха + засыпка KDF - 55	
FCCST-Slim/ FCCST10BB/ FCCST20BB	2,5" x 20" / 4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для умягчения воды, удаление солей жесткости. Фильтрующий материал: мелкий зернистый ионообменный гранулят	
FCCFE-Slim/ FCCFE10BB/ FCCFE20BB	2,5" x 20" / 4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для удаления железа, улучшает запах воды, устраняет неприятный металлический привкус. Фильтрующий материал: загрузка Birm.	

Для горячей воды

FCHOT3-L	2,5" x 20"	Для горячей воды. Для фильтров типа Slim. Фильтрующий материал: гофрированный полиэстер Макс. температура – 93 °C	
FCHOT3 BB10/ FCHOT3BB20	4,5" x 10" / 4,5" x 20"	Для горячей воды. Фильтрующий материал: гофрированный полиэстер Макс. температура – 93 °C	

Интернет-магазин
 Filtryvody.com.ua
 (067) 634-49-97



Комплектующие материалы для фильтров механической очистки

Артикул	Наименование	Стоимость, грн.
Монтажные кронштейны корпусов фильтров		
FXBR1PB	Одинарный универсальный пластиковый кронштейн к корпусам 5" и 10", синий цвет	10
FXBR1PN	Одинарный универсальный пластик, кронштейн к корпусам 5" и 10", итальянский стиль.	10
FXBR5	Одинарный универсальный металлический кронштейн для корпусов фильтров FHHOT, FHHOT20, FHPR-L, FHPRC-L.	53
FXBRBB	Одинарный металлический кронштейн для корпусов фильтров BB10" и BB20"	79
FXBRBBP-B	Одинарный пластиковый кронштейн для корпусов фильтров BB10" и BB20"	66
Ключи корпусов фильтров		
FXWR1-BL	Универсальный ключ для корпусов фильтров 5" и 10", серый цвет	20
FXWR3SS	Ключ для корпусов фильтров из нержавеющей стали	20
FXWRHOT	Универсальный ключ для корпусов фильтров FHHOT, FHHOT20, FHPR-L, FHPRC-L	20
FXWR1BB-BL	Универсальный ключ для корпусов фильтров "Big Blue" 10" и 20" нового типа	58
Соединители для картриджей		
CC25	Перлятор для картриджей 10" и 20" стандартного диаметра 2,5" (в вертикальном положении)	9
CC45	Перлятор для картриджей 10" и 20" типа Big Blue, диаметром 4 1/2" (в вертикальном положении)	12
Уплотнительные кольца корпусов фильтров		
OR-E-925X35	Уплотнительное кольцо для корпусов серии FHPR5	7
OR-N-910X35	Уплотнительное кольцо для корпусов серии FHPR-B1-AQ	6
OR-E-1500X53	Уплотнительное кольцо для корпусов фильтров Big Blue 10" и 20"	22
OR-N-1524X57	Уплотнительное кольцо для корпусов фильтров Big Blue 10" и 20" нового типа	22

Дисковые фильтры механической очистки

Дисковые фильтры Jimten

Дисковые фильтры Jimten предназначены для предварительной очистки в промышленности, пищевой отрасли, системах полива и т.д. Удаляют из воды нерастворенные частицы из поверхностных и подземных вод, воды обратного водоснабжения и сточных вод.

Страна производитель: Италия



Дисковые фильтры Jimten

Артикул	Производительность	Рейтинг фильтрации	Описание	Диаметр подключения	Стоимость, грн.
JFM	25м ³ /час	25-200 мкм	Состоит из дисковых пластин, которые создают сетчатую структуру, которая и есть фильтрующим элементом	3/4" 1"	от 500 грн

Дисковые фильтры Arkal

Высокопроизводительные дисковые фильтры механической очистки производства ARKAL предназначены для удаления взвешенных и нерастворимых веществ из поверхностных или подземных вод, а также воды оборотного водоснабжения и сточных вод.

Страна производитель: Израиль



Дисковые фильтры Arkal

Артикул	Производительность (м ³ /час) при степени фильтрации (мкм)				Стоимость, грн.
	400-200	100	55	20	
1072 0/3/4" Filtap	2,8	2,4			600
1100 0/ 1" Shot	6	4,2	2,9		1330
1102 0/ 1" Super	10	8	7,3		1900
1152 0/ 1½" Super	12,5	8,5	7,6		2100
1204 0/ 2" Dual	28	20	17	14	4400

Самопромывные механические фильтры

Преимущества самопромывных фильтров:

- > Высокая производительность фильтров
- > Восстановление функциональности фильтра обратным потоком воды
- > Высокая емкость фильтрующего материала

Типы самопромывных фильтров:

- для горячей и холодной воды
- с редуктором давления и без редуктора
- диаметр подключения: 1/2, 3/4, 1, 2"

Самопромывные механические фильтры «Ecosoft»

Самопромывные фильтры механической очистки Ecosoft предназначены для очистки горячей и холодной воды.

Самопромывные фильтры используются в качестве первой ступени очистки воды и избавляют ее от ржавчины, песка, ила и других механических частиц.

Стоимость: от 665 грн.

Страна производитель: Италия

Характеристика механических самопромывных фильтров Ecosoft

Для холодной воды

Артикул	Диаметр подключения	Производительность	Максимальная температура	Рейтинг фильтрации
F-M-S 1/2CW (F-M-S 1/2CW-R)	1/2"	1,9 м ³	40 °C	100 мкм
F-M-S 3/4CW (F-M-S 3/4CW-R)	3/4"	2,3 м ³	40 °C	100 мкм

Для горячей воды

F-M-S 1/2HW (F-M-S 1/2HW-R)	1/2"	1,9 м ³	90 °C	100 мкм
F-M-S 3/4HW (F-M-S 1/2CH-R)	3/4"	2,3 м ³	90 °C	100 мкм

R – модель фильтра с редуктором



Самопромывные механические фильтры «Honeywell»

Самопромывные фильтры механической очистки Honeywell предназначены для грубой и тонкой механической очистки холодной и горячей воды. Очищает воду от ржавчины, ила, песка и других механических частиц.

Страна производитель: Германия

Стоимость: от 665 грн.



Характеристика механических самопромывных фильтров Honeywell

Для холодной воды				
Артикул	Диаметр подключения	Производительность, м ³ /час	Максимальная температура	Рейтинг фильтрации
FF06-AA	½" -1"	1,5-3,8	40 °С	100 мкм
FK06-AA с редуктором	½" -1"	2,5-6,2	40 °С	100 мкм
F76S-AA с обратной промывкой	½" -2"	4,5-11,5	40 °С	100 мкм
HS10S-AA (обратная промывка, редукционный и обратный клапан)	½" -2"	2,7-13	40 °С	100 мкм

Для горячей воды				
Артикул	Диаметр подключения	Производительность, м ³ /час	Максимальная температура	Рейтинг фильтрации
FF06-AAM	½" -1"	1,5-3,8	90 °С	100 мкм
FK06-AAM редуктором	½" -1"	2,5-2,9	90 °С	100 мкм
F76S-AAM с обратной промывкой	½" -2"	4,5-11,5	90 °С	100 мкм
HS10S-AAM (обратная промывка, редукционный и обратный клапан)	½" -2"	2,7-13	90 °С	100 мкм

Регуляторы давления Honeywell

Регуляторы давления Honeywell предназначены для понижения давления входящей воды, обеспечивают поддержание нормального давления для функционирования системы очистки воды. Также, защищает от гидравлических ударов и высокого давления домашние приборы, санузлы.

Стоимость: от 665 грн.



Характеристика регуляторов давления Honeywell

Артикул	Диаметр, DN	Kvs, м ³ /час	Максимальная температура	Характеристика чаши
D04FS-1/2A	15	1,76	40 °C	-
D04FS-3/4A	20	1,76	40 °C	-
D05FS-1/2A	15	2,6	70 °C	
D05FS-3/4A	20	2,6	70 °C	
D05FS-1A	25	2,5	70 °C	
D06F-1/2A	15	2,4	40 °C	прозрачная
D06F-1/2B	15	2,5	70 °C	из латуни
D06F-3/4A	20	3,1	40 °C	позрачная
D06F-3/4B	20	3,1	70 °C	из латуни
D06F-1A	25	5,8	40 °C	позрачная
D06F-1B	25	5,8	70 °C	из латуни
D06F-11/4A	32	5,9	40 °C	позрачная
D06F-11/4B	32	5,9	70 °C	из латуни
D06F-11/2A	40	12,6	40 °C	позрачная
D06F-11/2B	40	12,6	70 °C	из латуни
D06F-2A	50	12,0	40 °C	позрачная
D06F-2B	50	12,0	70 °C	из латуни

Ультрафиолетовые обеззараживатели

Ультрафиолетовые лампы Ecosoft

Ультрафиолетовые обеззараживатели Ecosoft – эффективный способ обеззараживания воды от бактериологических загрязнений. Ультрафиолетовое излучение используется для очистки воды как в домах, квартирах, так и на производственных предприятиях.

В комплект ультрафиолетового обеззараживателя Ecosoft входит:

- нержавеющий корпус – 1 шт.
- кварцевый рукав – 1шт.
- ультрафиолетовый излучатель – 1шт.
- блок питания – 1шт.



Производительность: 0,23 – 10,20 м³/час

Температура воды: 2-40 °С

Стоимость: от 970 грн.

Ультрафиолетовые лампы Ecosoft

Артикул	Производительность	Потребляемая мощность	Диаметр подключения
HR-60UV	0,23 м³/час	21 Вт	1"
E-360UV	1,36 м³/час	21 Вт	1"
E-480UV	1,81 м³/час	29 Вт	1"
E-720UV	2,72 м³/час	40 Вт	1"
ET-24UV	5,44 м³/час	85 Вт	1,5"
ET-45UV	10,20 м³/час	120 Вт	2"
EB-45UV	10,20 м³/час	85 Вт	2"

Сменные элементы к ультрафиолетовым обеззараживателям Ecosoft

Артикул	Наименование	Назначение	Стоимость
T	Сменный излучатель	Для Ecosoft UV	От 225 грн.
UV	Электронный балласт	Для Ecosoft UV	От 470 грн.
QS	Кварцевый рукав	Для Ecosoft UV	От 95 грн.

Ультрафиолетовые лампы Viqua

Ультрафиолетовые обеззараживатели Viqua – используются для удаления микробиологических загрязнений из воды.

В комплект ультрафиолетового обеззараживателя Viqua входит:

- Балласт-1шт.
- Фиксирующая клипса-1шт.
- Ультрафиолетовая лампа -1шт.
- Алюминиевая гайка-1шт.
- Уплотнительное кольцо-1шт.
- Кварцевый чехол-1шт.
- Реакторная камера -1шт.

Производительность: 0,1 – 7 м³/час

Температура воды: 2-40 °С

Стоимость: от 1800 грн.



Ультрафиолетовые лампы Viqua

Артикул	Производительность	Мощность лампы	Диаметр подключения
SC 1	0,1 м ³ /час	10 Вт	2,5"
S5Q-PA	1 м ³ /час	24 Вт	6,5 "
S8Q-PA	1,8 м ³ /час	37 Вт	6,5 "
S12Q-PA	2,5 м ³ /час	39 Вт	8,9"
SC-600	5,9 м ³ /час	65 Вт	8,9"
SC-740	7 м ³ /час	80 Вт	8,9"

Сменные элементы к ультрафиолетовым обеззараживателям Viqua

Артикул	Наименование	Назначение	Стоимость
T	Сменный излучатель	Для Viqua UV	От 560 грн.
UV	Электронный балласт	Для Viqua UV	От 330 грн.
QS	Кварцевый рукав	Для Viqua UV	От 320 грн.

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Установки водоподготовки ECOWATER

Установки Ecowater – это качественные американские системы очистки и умягчения воды. Системы водоподготовки Ecowater предназначены для кондиционирования воды в бытовых условиях.

В качестве фильтрующего материала используются качественные целевые засыпки производства США:

- ионообменные смолы
- гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха



Стоимость: 5700-19 000грн.

Установки водоподготовки Ecowater

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
Системы умягчения ESM – от 1340\$			
ESM11	1	11	1”NPT
ESM15	1,5	15	1”NPT
ESM25	2	25	1”NPT
ESM42	2,5	42	1”NPT
Системы умягчения TS – от 1220\$			
TSC 11 ED	1	11	1”NPT
TSC 14 ED	1,5	14	1”NPT
TSC 17 ED	1,5	17	1”NPT
TSC 25 ED	1,8	25	1”NPT
TSC 35 ED	2	37	1”NPT
TSC 50 ED	3	50	1”NPT
TSC 62 ED	3,5	62	1”NPT
Системы комплексной очистки ТМ			
TMC 17 ED	0,8	17	1”NPT
TMC 25 ED	0,8	25	1”NPT
TMC 35 ED	1,3	37	1”NPT
TMC 50 ED	18	50	1”NPT
TMC 62 ED	2	62	1”NPT
Многоцелевые системы			
ECWFS	1,00	9	1”NPT
TF25 (без загрузки)	1,5	25	1”NPT
TF50 (без загрузки)	2	50	1”NPT
Система очистки воды ATLAS с электронным контроллером «по времени»			
CWFST	1	7	1”NPT
Система очистки воды ATLAS с электронным контроллером «по объему»			
LCS	0,9-1,36	9-15	1”NPT
LCM комплексной очистки	1-1,2	15-20	1”NPT

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Системы умягчения воды FU

Системы очистки воды FU предназначены для умягчения воды бытового и хозяйственного назначения с повышенным содержанием солей жесткости. Системы умягчения FU рекомендуются для квартир и домов со средним и большим объемом потребления воды.

Преимущества:

- высокая эффективность умягчения воды
- надежность и длительный срок эксплуатации
- многофункциональный управляющий клапан, с помощью которого система работает автоматически, легко определить частоту регенерации, отследить объем потребляемой воды в зависимости от нагрузки.



Стоимость: от 9500 грн.

Технические характеристики

Расход воды на регенерацию: 0,08-1,5 м³

Расход соли на регенерацию: 2-18 кг.

Срок работы фильтрующего материала: до 7 лет

Длительность регенерации: 80-120 мин.

Температура исходной воды: 4-30 °C

Рабочее давление: 2-6 бар

Вес, нетто: 30-300 кг.

Установки умягчения FU на базе контролера Clack CG

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FU-818 Cab-GL, тип «кабинет»	0,8/1,2	8	1"
FU-835 Cab-GL, тип «кабинет»	1,3/1,6	18	1"
FU-835 GL	1,3/1,6	18	1"
FU-844GL	1,3/1,6	25	1"
FU-1035 Cab-GL, тип «кабинет»	2/2,5	25	1"
FU-1044 Cab-GL, тип «кабинет»	2/2,5	37	1"
FU-1054 GL	2/2,5	37	1"
FU-1252 GL	2,9/3,6	62	1"
FU-1354 GL	3,5/4,3	75	1"
FU-1465 GL	4/5	100	1"
FU-1665 GL	5,2/6,2	125	1"

! Установки используются только для очистки холодной воды.

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Системы комплексной очистки воды ФК

Системы очистки воды ФК предназначены для комплексной очистки воды бытового и хозяйственного назначения. Использование комплексных систем очистки воды ФК рекомендуется для квартир и домов со средним и большим водопотреблением.

Преимущества:

- высокая эффективность очистки воды от пяти наиболее распространенных загрязнений: железо, марганец, соли жесткости, аммоний, органические соединения
- надежность и длительный срок эксплуатации
- низкие капитальные и эксплуатационные затраты
- многофункциональный управляющий клапан, с помощью которого система работает автоматически, легко определить частоту регенерации, отследить объем потребляемой воды в зависимости от нагрузок



Стоимость: от 9500 грн.

Технические характеристики

Расход воды на регенерацию: 0,25-1,2 м³

Расход соли на регенерацию: 2,5-15 кг.

Срок работы фильтрующего материала: до 10 лет

Длительность регенерации: 80-120 мин.

Температура исходной воды: 4-30 °С

Рабочее давление: 2-6 бар

Вес, нетто: 30-130 кг.

Установки комплексной очистки воды ФК на базе контролера Clack CG

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FU-844 GL	0,8/1	25	1"
FU-1035 Cab-GL, тип «кабинет»	1,3/1,5	25	1"
FU-1044 Cab-GL, тип «кабинет»	1,3/1,5	37	1"
FU-1054 GL	1,3/1,5	37	1"
FU-1252 GL	1,8/2,2	50	1"
FU-1354 GL	2,2/2,5	62	1"
FU-1465 GL	2,5/3	75	1"
FU-1665 GL	3,3/3,9	100	1"

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Многоцелевые системы фильтрации воды

Системы фильтрации воды FP

Системы очистки воды FP предназначены для очистки воды от механических примесей и окисленных форм железа. Использование систем очистки воды FP рекомендуется для бытовой и коммерческой водоподготовки.

В системах фильтрации FP используется фильтрующий материал на основе диоксида кремния Filter AG (производство USA).

Преимущества:

- высокая эффективность очистки воды от механических загрязнений 20-40 мкм
- надежность эксплуатационного периода
- незначительные потери давления
- относительно незначительные расходы воды для регенерации
- высокая емкость материала по взвешенным частицам

Стоимость: от 6500 грн.

Технические характеристики

Расход воды на регенерацию: 0,4-2,5 м³

Срок работы фильтрующего материала: до 3-х лет

Длительность регенерации: 80-120 мин.

Температура исходной воды: 4-30 °С

Рабочее давление: 2-6 бар

Вес, нетто: 30-180 кг.



Установки системы фильтрации воды FP

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FP-1054 CT	0,6	28,3	1"
FP-1252 CT	0,86	56,6	1"
FP-1354 CT	1,03	56,6	1"
FP-1465 CT	1,19	84,9	1"
FP-1665 CT	1,56	113,2	1"

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Системы фильтрации воды FPA

Системы очистки воды FPA предназначены для очистки воды от хлора и хлорорганических соединений, гуминовых веществ, нефтепродуктов, пестицидов и т.д. Использование систем очистки воды FPA рекомендуется для бытовой и коммерческой водоподготовки.

В установке фильтрации FPA используется бутилинозный гранулированный уголь Fitrasorb (производство USA).

Преимущества:

- высокая эффективность очистки воды от хлора, хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов и других природных органических соединений
- высокая производительность фильтра
- незначительные потери давления
- относительно незначительные расходы воды для регенерации
- высокая емкость фильтрующего материала
- продолжительный срок эксплуатации



Стоимость: от 8500 грн.

Технические характеристики

Расход воды на регенерацию: 0,4-2,5 м³

Срок работы фильтрующего материала: 1,5 года

Длительность регенерации: 80-120 мин.

Температура исходной воды: 4-30 °C

Рабочее давление: 2-6 бар

Вес, нетто: 30-180 кг.

Установки системы фильтрации воды FP

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FPA-1054 CT	0,6	25	1"
FPA-1252 CT	0,86	25	1"
FPA-1354 CT	1,03	50	1"
FPA-1465 CT	1,19	50	1"
FPA-1665 CT	1,56	75	1"

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Системы фильтрации воды FPC

Системы очистки воды FPC предназначены для очистки воды от железа и сероводорода. Использование систем очистки воды FPC рекомендуется для бытовой и коммерческой водоподготовки.

В установке фильтрации FPC используется бутилинозный гранулированный уголь с каталитическими свойствами Centaur (производства USA).

Преимущества:

- высокая эффективность очистки воды от железа и хлора
- высокая производительность фильтра
- незначительные потери давления
- относительно незначительные расходы воды для регенерации
- высокая емкость фильтрующего материала
- продолжительный срок эксплуатации

Стоимость: от 8200 грн.

Технические характеристики

Расход воды на регенерацию: 1,3-3,6 м³

Срок работы фильтрующего материала: 1,5 года

Длительность регенерации: 80-120 мин.

Температура исходной воды: 4-30 °C

Рабочее давление: 2-6 бар

Вес, нетто: 30-90 кг.



Установки системы фильтрации воды FPC

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FPC-1054 CT	0,6	14	1"
FPC-1252 CT	0,86	28	1"
FPC-1354 CT	1,03	28	1"
FPC-1465 CT	1,19	42	1"
FPC-1665 CT	1,56	56	1"

Интернет-магазин
Filtryvody.com.ua
(067) 634-49-97



Системы фильтрации воды FPB

Системы очистки воды FPB предназначены для очистки воды от растворенных форм железа. Использование систем очистки воды FPA рекомендуется для бытовой и коммерческой водоподготовки.

В установке фильтрации FPB используется гранулированный фильтрующий материал с каталитическими свойствами Birn.

Преимущества:

- высокая эффективность очистки воды от растворимых форм железа и марганца
- высокая производительность фильтра
- незначительные потери давления
- относительно незначительные расходы воды для регенерации
- высокая емкость фильтрующего материала
- продолжительный срок эксплуатации

Стоимость: от 7000 грн.

Технические характеристики

Расход воды на регенерацию: 0,4-1,6 м³

Срок работы фильтрующего материала: 2 года

Длительность регенерации: 80-120 мин.

Температура исходной воды: 4-30 °C

Рабочее давление: 2-6 бар

Вес, нетто: 40-115 кг

Параметры исходной воды:

Железо - <7 мг/л

Марганец - <0,5 мг/л

Нефтепродукты, сероводород - 0

Окисляемость - ≤ 4-5 мг/л

pH - >6,8

Растворенный кислород - ≥ 15%



Установки системы фильтрации воды FPB

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FPB-1054 CT	0,5	28,3	1"
FPB-1252 CT	0,72	56,6	1"
FPB-1354 CT	0,86	56,6	1"
FPB-1465 CT	0,99	89,9	1"
FPB-1665 CT	1,3	113,2	1"

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Универсальные системы очистки воды

Системы комплексной очистки FK TWIN

Системы очистки воды FK TWIN предназначены для комплексной очистки воды. Фильтрующие системы FK TWIN очищают воду от механических примесей, от солей жесткости, соединений железа и марганца.

Преимущества:

- обеспечивает непрерывную подачу очищенной воды
- регенерация очищенной воды (контроль регенерации по объему)
- низкие эксплуатационные и капитальные затраты
- низкая потребляемость соли и воды для регенерации
- срок службы фильтрующего материала до 10 лет.

Технические характеристики

Производительность: 0,8-6,8 м³/час

Рабочее давление: 2-6 атм.

Максимальна температура: 30 °С

Стоимость: от 23 000 грн.



Системы комплексной очистки FK TWIN

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Диаметр подключения
FK-844 TWIN	0,8/1	50	1"
FK-1054 TWIN	1,3/1,5	75	1"
FK-1252 TWIN	1,8/2,2	100	1"
FK-1354 TWIN	2,2/2,5	125	1"
FK-1465 TWIN	2,5/3	150	1"
FK-1665 TWIN	3,3/3,9	200	1"
FK-2162 TWIN	5,6/6,7	300	1,25"

Системы умягчения воды FU TWIN

Системы очистки воды FU TWIN предназначены для комплексной очистки воды от солей жесткости.

Преимущества:

- обеспечивает непрерывную подачу очищенной воды
- высокая эффективность умягчения воды
- срок службы фильтрующего материала до 7 лет.

Стоимость: от 19 000 грн.



Системы комплексной очистки FK TWIN

Артикул	Производительность, м ³ /час	Объем загрузки, л/кг	Разъем подключения
FU-844 TWIN	1,3/1,6	50	1"
FU-1054 TWIN	2/2,5	75	1"
FU-1252 TWIN	2,9/3,6	100	1"
FU-1354 TWIN	3,5/4,3	125	1"
FU-1465 TWIN	4/5	150	1"
FU-1665 TWIN	5,2/6,2	250	1"
FU-2162 TWIN	5,6/6,3	400	1,25"

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Коммерческие и промышленные системы обратного осмоса

Система обратного осмоса MO MINI

Система обратного осмоса серии MO MINI предназначена для деминерализации воды для бытового и коммерческого назначения.

Система обратного осмоса MO MINI рекомендуется к использованию для частных домов, коттеджей, для производства воды и напитков, для кафе и ресторанов, для паровых котлов.

Технические характеристики

Производительность: 0,25 м³/ час.

Тип мембранного элемента: Filmtec XLE, DOW Chemical, USA

Количество мембран: 1 шт.

Диаметр подключения водопроводов: Ду 25, Ду 15



В процессе очистки воды через систему обратного осмоса серии MO MINI происходит разделение воды на два потока: деминерализованную воду - пермеат и воду с повышенным содержанием солей - концентрат. Часть концентрата сбрасывается в дренаж, а часть проходит регулирующийся рецикл, который позволит контролировать и регулировать объем сброса концентрата.

Преимущества обратного осмоса серии MO MINI Экософт:

- > высокая степень очистки воды
- > высокая эффективность
- > низкое входное давление
- > минимизированный сброс в дренаж
- > автоматическая гидравлическая промывка
- > срок службы мембранных элементов - 3 года

Комплектация: картриджный префильтр тонкой очистки 5 мкм, насос дозатор-антискаланта, насос высокого давления, мембрана Filmtec XLE, мембранодержатель, управляющий электронный контроллер КИПиА.

Стоимость: от 23 620 грн.

Серия MO MINI

Артикул	Количество мембран	Тип насоса	Производительность
MO2500LPD	1/25x40	Евага (Италия), горизонтальный многоступенчатый 1,1 кВт/220 В	0,1 м ³ /час
MO6000LPD	1/40x40	Евага (Италия), горизонтальный многоступенчатый 1,1 кВт/220 В	0,25 м ³ /час
MO6000LPD	1/40x40	Fluid-o-tech (Италия), роторно-пластинчатый 0,75 кВт/220 В	0,25 м ³ /час
MO10000LPD	2/40x40	Евага (Италия), горизонтальный многоступенчатый 1,5 кВт/220 В	0,45 м ³ /час
MO10000LPD	2/40x40	Fluid-o-tech (Италия), роторно-пластинчатый 0,75 кВт/220 В	0,45 м ³ /час

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97



Промышленная система обратного осмоса

Промышленные системы обратного осмоса предназначены для деминерализации воды на производственных предприятиях (фармацевтических, пищевых, энергетических и т.д.).

Промышленные установки обратного осмоса устанавливаются в кафе, ресторанах, загородных домах, а также в промышленных технологических предприятиях.

Технические характеристики

Производительность: 2-32 м³/час.

Тип мембранного элемента: Filmtec XLE, DOW Chemical, USA

Количество мембран: 2-4 шт.

Диаметр подключения водопроводов: Ду 25, Ду 15

Стоимость: от 140 000 грн.



Промышленные системы обратного осмоса

Артикул	Количество мембран	Тип насоса	Производительность
МО-2	2/80x40	Вертикальный многоступенчатый	2-3 м ³ /час
МО-3	3/80x40	Вертикальный многоступенчатый	3-4 м ³ /час
МО-4	4/80x40	Вертикальный многоступенчатый	4-5 м ³ /час
МО-6	6/80x40	Вертикальный многоступенчатый	6-7 м ³ /час
МО-9	3x3/80x40	Вертикальный многоступенчатый	9-11 м ³ /час
МО-12	4x3/80x40	Вертикальный многоступенчатый	12-14 м ³ /час
МО-16	4x4/80x40	Вертикальный многоступенчатый	16-19 м ³ /час
МО-20	5x4/80x40	Вертикальный многоступенчатый	20-22 м ³ /час
МО-24	6x3/80x40	Вертикальный многоступенчатый	24-26 м ³ /час
МО-28	7x3/80x40	Вертикальный многоступенчатый	28-32 м ³ /час

Дополнительно коммерческие и промышленные системы обратного осмоса доукомплектовываются системой дозирования антискаланта.

Обратноосмотические мембраны для промышленных и коммерческих обратных осмосов

Обратноосмотические мембраны DOW Filmtec

Обратноосмотические мембраны обеспечивают стабильную, качественную очистку воды для промышленности и коммерции.

Обратноосмотические мембраны американского производства Dow Filmtec эффективно очищают воду от органических и неорганических веществ.

Технические характеристики

Производительность: 1,5 - 42 м³/сутки.

Селективность: 99%

Страна производитель: США

Стоимость: от 2800 грн.



Характеристика обратноосмотических мембран DOW FILMTEC

Артикул	Производительность, м ³ /час	Активная площадь, м ²	Типоразмер
XLE-2521	0,05	1,2	2,5"
XLE-2540	0,1	3,2	2,5"
XLE-4021	0,1	2,6	4"
XLE-4040	0,25	8,1	4"
BW30-4040	0,25	7,2	4"
LCLE-4040	0,25	7,2	4"
XLE-440	1	41	8"

Обратноосмотические мембраны VONTRON

Технические характеристики

Производительность: 1,5 - 42 м³/сутки.

Селективность: 99%

Страна производитель: Китай

Стоимость: от 2800 грн.

Характеристика обратноосмотических мембран VONTRON

Артикул	Производительность, м ³ /час	Типоразмер	
XLP11-4040	0,25	4"	Мембранные элементы экстранизкого давления для обессоливания воды с содержанием солей до 1000 мг/л
XLP11-8040	1	8"	
XLP12-804	1	8"	
ULP11-4040	0,25	4"	Мембранные элементы ультранизкого давления для обессоливания воды с содержанием солей до 2000 мг/л
ULP21-2540	0,1	2,5"	
ULP21-4040	0,25	4"	
ULP21-8040	1	8"	
ULP22-4040	0,25	4"	
ULP31-4040	0,25	4"	

Интернет-магазин

Filtryvody.com.ua

(067) 634-49-97

